

simply the best

· AÑOS DE GARANTIA ·

3

· YEARS WARRANTY ·

QUALICA-RD N | LA MEJOR IMPRIMIENDO TARJETAS



- ✔ Pantalla LCD
- ✔ Cargador de 200 Tarjetas
- ✔ Receptáculo de 100 Tarjetas
- ✔ Detección automática de cinta
- ✔ YMCKO + 200 tarjetas/hora.
- ✔ 1200 dpi en impresión monocromo
- ✔ Bloqueo de cargadores con llave (opcional)
- ✔ Calidad de impresión superior (Enhanced Fine™)



Tinta invisible, 3 niveles de seguridad holográfica a medida, sistema de bloqueo, ALTA SEGURIDAD. Qualica-RD N es la impresora más conveniente para entornos que precisan de seguridad: Fuerzas de Seguridad - Empleados - Control de Accesos - Carnet de Conducir - DNI - Tarjetas Bancarias...

 ARISTA CO.

OFICINA: 822 66 3587 WHATAPP: 617 798 557

EMAIL: info@ | soporte@ | aristacompany.co

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN CANARIAS



MODELOS

QUALICA-RD N

QUALICA-RD N (D)

QUALICA-RD (L)

Impresión	Tipo de Impresión	Sublimación y transferencia térmica		
	Resolución	300 dpi / en color y 1200 dpi en monocromo		
Cargador	Impresión doble cara	Opcional (con volteador)	Sí	Sí (volteador instalado)
	Cargador de Tarjeta	Automático		
Veloc. Imp.	Tamaño y grosor de tarjeta	ISO CR80 or ISO CR79 (Opción de fábrica) 0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)		
	Tipo de tarjeta	PVC, PET, PVC compuesto y tarjetas transparentes con banda magnética		
	Monocromo	Más de 1000 tarjetas/hora		
Laminación	YMCKO	212 tarjetas/hora		
	YMCKOK	164 tarjetas/hora		
	Simultánea YMCK	-	-	22 seg./Tarjeta
	Simultánea YMCKK	-	-	32 seg./Tarjeta
Velocidad	Una a Una YMCK	-	-	43 seg./Tarjeta
	(Laminación) YMCKK	-	-	53 seg./Tarjeta
Capacidad	Cargador	100 tarjetas/200 tarjetas con cargador abierto		
	Receptáculo	Frontal : 40 Tarjetas / Trasera: 100 tarjetas (incluido)		
Sistema	Pantalla & Panel de Control	2 Líneas LCD / 2 Botones Led		
	Plataformas Soportadas	Microsoft Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7/ 8 /10, Mac OS, Linux		
	Comunicación	USB, Ethernet (opcional)		
	Suministro Eléctrico	Voltaje (AC 100/ 220V, 50~60Hz)		
	Consumo	48	48	96
	Temperatura/Humedad	15~35% / 35~70%		
Seguridad	Memoria	64 Mb		
	Cerradura física	Sistema de bloqueo (opcional)		
	Cerradura Kensington	Opcional		
Dimensiones	AxLxA (milímetros/pulgadas)	165 x 390 x 210 / 6.5 x 15.4 x 8.3	165 x 498 x 210 / 6.5 x 19.6 x 8.3	165 x 675 x 210 / 6.5 x 26.6 x 8.3
	Kg/lbs	4.5 / 10	5.2 / 11.5	8.8 / 19.4
Opc. Grabac.	Magnético	O 7811 (Pista I, II y III lectura/escritura, HICO/LOCO), JIS II		
	Contacto	ISO 7816 (ID-1)		
	Contactless	MIFARE, ISO 14443 (TIPO A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS		



Doble cara



Versión especial con estación de laminado



Receptáculo de 100 tarjetas



OFICINA: 822 66 3587 WHASTAPP: 617 798 557
 EMAIL: info@ | soporte@ | aristacompany.co

** Velocidad de Impresión : Puede cambiar en condiciones específicas.
 ** Especificaciones de la impresora QUALICA-RD® N salvo error tipográfico.
 Pueden cambiar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.